

## COSMOS 36KW

Ce générateur vapeur puissant est conçu pour le nettoyage intensif industriel.  
Nettoyeur vapeur seule pré-équipé pour recevoir l'aspiration  
Entretien obligatoire : vidange des chaudières (toutes les 50 heures en eau dure)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Pression maximum	10 Bar
➤ Température maximum	180 °C
➤ Débit max vapeur sèche	51,6 L/Heure – 860 gr/min
➤ Débit max vapeur humide	66 L/Heure – 1100 gr/min
➤ Volume réservoir d'eau	40 L / interne en inox
➤ Puissance résistances	36000 W (63 Amp)
➤ Volume des chaudières	4 x 4,5 Litres
➤ Temps de chauffe	5 minutes
➤ Puissance électrique	380 V – 50 Hz
➤ Branchement électrique* : 3 Phases + Terre+ Neutre <b>ou</b> 3 Phases + Terre	
➤ Câble électrique	10 mètres
➤ Matière chaudière	Inox AISI 304
➤ Dimensions	1040 x 700 x 1100
➤ Poids à vide	106 Kg
➤ Réglage vapeur sèche vanne manuelle	de 0 à Maximum
➤ Réglage vapeur humide 4 niveaux approx.	60/120/160 /240 gr/min
➤ Réglage fonction détergent 4 niveaux approx.	60/120/160 /240 gr/min
➤ Volume réservoirs détergent	2 x 5 L bidon plastique PET
➤ KIT Aspiration 1200 w	<b>Option</b>
➤ Autonomie en eau illimité	Oui – ¼ » BSP Raccord rapide

#### Accessoires standards :

Flexible de 6 mètres + lance fixe 500mm avec pistolet et un kit de brosses : Nylon/laiton/inox

\* à définir à la commande

### DISPOSITIFS DE SECURITE INTERNES

- Soupape de sécurité de surpression certifiée PED & ASME
- 2 pressostats – pression opérative & surpression avec reset manuel
- Thermostat de sécurité avec reset manuel
- Commande basse tension 12V dans la poignée
- Bouton d'arrêt d'urgence OFF
- Fusibles interne
- Carte électronique protégée par capot étanche aux projections et une ventilation forcée.

*La chaudière et tous les composants y étant reliés ont été testés, approuvés et certifiés comme assemblage technique complet en relation a la directive européenne PRESSURE VESSEL SAFETY STANDARD 97/23CE (PED) par l'institut international TÜV RHEINLAND*

