

GVS 9000 KHD-16

Ce générateur vapeur est conçu pour le nettoyage intensif en industrie. Nettoyeur vapeur seule pré-équipé pour recevoir l'aspiration en option. Entretien obligatoire : vidange des chaudières (toutes les 50 heures en eau dure). Générateur fabriqué en Angleterre par **KHD Technology**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Générateur vapeur

Pression maximum	10 Bar
Température maximum	180 °C
Débit max vapeur sèche	261 gr/min
Débit max vapeur humide	300 gr/min
Volume réservoir d'eau	20 L / interne en inox
Puissance résistances	9000 W (16 Amp)
Volume chaudière	3,2 Litres
Temps de chauffe	5 minutes
Puissance électrique	380 V – 50 Hz
Câble électrique	10 mètres
Matière chaudière	Inox AISI 304
Dimensions	700 x 470 x 740
Poids à vide	46 Kg
Reglage débit vapeur sèche	de 0 à 261 gr/m
reglage débit vapeur humide.	de 0 à 300 gr/min

OPTIONS

Aspirateur 1200W 20L avec Kit accessoires

Autonomie en eau illimité – ¾ » BSP Raccord rapide

✓ Branchement électrique 16 amp:

- **Standard 5 broches:** 3 Phases + Terre+ Neutre
- **Option 4 broches:** 3 Phases + Terre



DISPOSITIFS DE SECURITE INTERNES

- ✓ Soupape de sécurité de surpression certifiée PED & ASME
- ✓ 2 pressostats – pression opérative & surpression
- ✓ Thermostat de sécurité
- ✓ Commande basse tension dans la poignée
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence OFF
- ✓ Fusibles internes
- ✓ Carte électronique protégée par capot étanche aux projections et une ventilation forcée.



GVS 9000 KHD-16

EQUIPEMENT MANUEL STANDARD

FLEXIBLE VAPEUR DE 10 METRES QR

KIT ACCESSOIRES STANDARD

- LANCE 500 MM
- LANCE 950 MM
- LANCE 500 MM + BUSE 2 CM
- RALLONGE QR 500 MM
- BROSSES NYLON 25, 35 ET 55 MM

DES ACCESSOIRES OPTIONNELS OU SPÉCIAUX PEUVENT AUSSI ÊTRE FABRIQUÉS SUR DEMANDE

