

NVS 903 PRO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur vapeur

Puissance maximum chaudière	2000 W
Puissance fer (option)	850 W
Alimentation	230 V/ 50/60 Hz
Capacité vapeur chaudière Inox	1,5 L
Capacité eau chaude chaudière	1,1 L
Réservoir eau	2,7 L
Pression vapeur maxi	8 bar
Température vapeur max	168 °C
Temps de chauffe initial	9 minutes
Débit vapeur maximum	150 gr/minute
Débit injection maximum	260 gr/minute
Câble électrique	4,35 mètres
Dimensions	390 x 360 x 320
Poids net machine vide	5,7 kg

- ✓ Conforme à la norme NFT 72-110
- ✓ Commande d'émission de vapeur et d'eau basse tension 12V sur la poignée
- ✓ Autonomie en eau permanente
- ✓ Injection eau chaude dans circuit vapeur
- ✓ Remplissage automatique
- ✓ Signal optique et sonore manque d'eau
- ✓ Homologation CE
- ✓ Garantie 2 ans pièces



KIT ACCESSOIRES STANDARD

Accessoires vapeur seule standards, flexible de 2,5 mètres,
Diffuseur vapeur et sac de transport

KIT ACCESSOIRES VAPEUR SEULE STANDARD



FLEXIBLE VAPEUR DE 2,5M
U244044

TUBE RALLONGE (2)
U332031R

LANCE COURTE NOIRE
U295095N

LANCE COURTE ROUGE
U295095R

**BROSSETTE FIBRE
NATURELLE Ø 32MM**
U295089N

**BROSSETTE NYLON
Ø 32MM**
U295086N

**BROSSETTE LAITON
Ø 32MM**
U295090N

**BROSSETTE FIBRE
NATURELLE Ø 55MM**
U295091N

**BROSSETTE NYLON
Ø 55MM**
U295087N

**BROSSETTE LAITON
Ø 55MM**
U295092N

**BROSSE SOL
RECTANGULAIRE À PINCES**
U295019N

**BROSSE
TRIANGULAIRE**
U295034N

**BONNETTE POUR BROSSE
TRIANGULAIRE**
U532015

**COUSSIN DIFFUSEUR
RECTANGULAIRE**
U393011

**COUSSIN DIFFUSEUR
TRIANGULAIRE**
U393012

LAVE-VITRE
U295026

ENTONNOIR
U540010

**DIFFUSEUR D'HUILES
ESSENTIELLES**
U295080NX12

VENTOUSE
U295085Q

RACLOIR
U295088N

**SUPPORT DE LAVAGE
À PLAT 40CM**
U295108N

**FRANGE MICROFIBRE A
FENETRE L.400**
5049

**FRANGE POUR SOLS
LISSES 40CM**
U532022

**SAC DE TRANSPORT
VIDE**
U610015XXUN

ACCESSOIRES OPTIONNELS



CHARIOT DE TRANSPORT
UP30002NX



**FER À REPASSER
AVEC REPOSE FER**
UP29F01RI